

PENTAX

CAMARAS DIGITALES

K20D

14,6 MP efectivos
100 a 6400 ISO
Visión directa Live View
Grabación de la Previsión Digital
Aviso de Polvo en Sensor
Expansión del Rango Dinámico
LCD 2.7" con calibración de color
6 Ajustes de tono de Imagen.
Personalización nombre archivos...

Estabilizador magnético 3D
Autolimpieza Sensor



CARACTERÍSTICAS

Tipo: Cámara Réflex digital con CMOS de 14.6 Megapíxeles y resolución de 4672x3120 píxeles, visor tipo pentaprisma con 95% campo de visión y LCD de 2.7" con Live View, Calibración del color y 160° de visión.

Monturas compatibles: Monturas tipo SDM, KAF II, KAF, KA, K, Rosca*, 645* y 67* (*con adaptador).

Sistema de enfoque: Sistema de enfoque TTL con indicación en visor, 11 puntos de enfoque en AF simple y continuo, Spot, Enfoque Seleccionable y Enfoque Manual.

Estabilizador de imagen Pentax: Oscilador frontal, vertical y horizontal del CCD (4 pasos EV).

Balance de Blancos: 9 ajustes programados, 3 Ajustes programables y Manual, todos con ajuste fino de color. Ajustes en grados Kelvin y Mired.

Modos de medición: TTL con 16 multi-segmentos, Central y Spot.

Modos: Verde, Programa, Prioridad Sensibilidad, Apertura, Velocidad y Apertura, Manual, Pose, Sincro Flash y Usuario. 6 Ajustes personalizados de tono de imagen.

Funciones personalizables: 36 funciones.

Formatos de Grabación: formatos RAW PEF, RAW DNG, JPEG y RAW+JPEG.

Velocidad de obturación: De 30 seg. a 1/4000 seg. y Pose.

Previsualización profundidad de campo: Óptica o digital en pantalla LCD (se puede grabar imagen).

Compensación de la exposición: +3EV en pasos de 1/2 o 1/3 EV

Modos de disparo: Simple - Ráfaga: 115 fotos a 21 f.p.s (1.6 MP) - Continuo Alta Resolución: (38 fotos a 3 f.p.s. - Continuo Estándar: hasta llenar tarjeta a 2,3 f.p.s. - Raw hasta 14 fotos.

Empuñadura alimentación y control remoto (opcionales), autobracketing y 2 autodisparadores.

Sensibilidad: Automática y manual de 100 a 6400 (ajustable en 1/2 o 1/3 pasos).

Autobracketing: 3 fotogramas. Exposición, Contraste, Saturación, Nitidez, Balance de Blancos.

Flash incorporado: Sincro a 1/180. Auto TTL, Forzado, Desconectado. Conexión PC sincro.

Memoria: Tarjetas de Memoria de tipo SD y SDHC. Personalización nombre de archivos.

Modos de reproducción: Convierte RAW en JPEG con 8 ajustes modificables. Filtros Digitales. Imagen a plena pantalla, multi-imagen, zoom hasta 32X, Pase Auto imágenes.

Otros modos: Compatible con DPOF, Pict Bridge. Hora mundial (72 ciudades).

Salidas: USB 2.0, Vídeo (PAL y NTSC), conexiones para empuñadura, Flash y cable disparo.

Sistemas operativos: Windows Vista, XP o 2000 . MAC 10.2 o superior. Incluye Photo Browser, Photo Laboratory y Remote Assistant 3 en español.

Alimentación: Batería recargable de Ion-Litio D-LI50. **Tamaño:** 141.5x101x70 mm **Peso:** 715 g.

NOVEDADES

<http://www.pentax.es>

REFLECTIA
SOCIEDAD ANÓNIMA